

AC25CBV - AC25QL

Transpalette manuel premium
avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de diamètre Ø 200 mm
- CBV : roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200°



Galet entrée



Galet sortie

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS

AC25CBVROUGE
RAL 3002



AC25CBV
RAL 2002



AC25CBVORANGE
RAL 2004



AC25CBVJAUNE
RAL 1003



AC25CBVGRIS
RAL 9006



AC25CBVBLEU
RAL 5010



AC25CBVVERT
RAL 6018



Caractéristiques	Référence - Modèle		AC25CBV	AC25QL
	Capacité	kg	2500	2500
Poids	Poids	kg	74	74
Roues	Roues directrices	mm	Ø 200x50	Ø 200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
	Longueur fourches standard	mm	1150	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540
Performances	Coups de pompe		12	6

**Levée rapide
jusqu'à 150 kg
en 6 coups
de pompe
au lieu de 12
sur le modèle QL**