

# HB1056EN - HB1068EN HB1556EN



Transpalette haute levée électrique  
avec une capacité de charge de 1000 et 1500 kg

## // AVANTAGES


- Équipé de deux stabilisateurs latéraux bloquant le transpalette au-delà de 400 mm d'élévation lui procurant une excellente stabilité
- Pratique, robuste et performant
- Équipé d'une pompe hydraulique monocylindre lui procurant une grande souplesse d'utilisation, une levée plus facile et une longévité accrue
- Grâce à son châssis haut, l'opérateur est protégé
- Joints de pompe de fabrication allemande
- Pédale de descente
- Tête de vérin prise dans un roulement à billes
- Possibilité de travailler en mode manuel



Système anti-écrasement



Châssis renforcé



Patins stabilisateurs grand format



Clé de contact



Système hydraulique protégé

| Caractéristiques   | Référence - Modèle          |      | HB1056EN | HB1056EN 1500 | HB1056EN 1800 | HB1056EN 2000 | HB1068EN | HB1556EN |
|--------------------|-----------------------------|------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                    | Capacité                    | kg   | 1000     | 1000          | 1000          | 1000          | 1000     | 1500     |
| Poids              | Poids                       | kg   | 159      | 170           | 196           | 204           | 164      | 152      |
| Roues              | Galets                      | mm   | Ø 75x75  | Ø 75x75       | Ø 75x75       | Ø 75x75       | Ø 75x75  | Ø 75x75  |
|                    | Roues directrices           | mm   | Ø 180x50 | Ø 180x50      | Ø 180x50      | Ø 180x50      | Ø 180x50 | Ø 180x50 |
| Dimensions         | Hauteur d'élévation         | mm   | 800      | 800           | 800           | 800           | 800      | 800      |
|                    | Hauteur fourches abaissées  | mm   | 85       | 85            | 85            | 85            | 85       | 85       |
|                    | Longueur fourches           | mm   | 1190     | 1500          | 1800          | 2000          | 1190     | 1190     |
|                    | Largeur extérieure fourches | mm   | 540      | 540           | 540           | 540           | 685      | 540      |
|                    | Largeur fourche             | mm   | 160      | 162           | 162           | 162           | 160      | 160      |
| Système électrique | Batterie                    | V/Ah | 12/70    | 12/65         | 12/65         | 12/65         | 12/70    | 12/70    |
|                    | Chargeur intégré            | V/Ah | 12/6     | 12/6          | 12/6          | 12/6          | 12/6     | 12/6     |