

HPESE25S

Transpalette manuel premium inox 304 et 316
avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Les parties essentielles sont en acier inoxydable pour une protection durable contre la corrosion
- Pompe hydraulique monobloc totalement étanche en INOX 316
- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
- Roues et boggies nylon
- Robuste et fiable



**inox 304 : alimentaire et
316 : alimentaire et chimie**



	Référence - Modèle		HPESE25S304	HPESE25S316	HPESE25S316/800	HPESE25S316L
Caractéristiques	Capacité	kg	2500	2500	2500	2500
	Qualité inox		AISI 304	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Poids	Poids	kg	74	74	63	76
Roues	Galets nylon	mm	Ø 80x70	Ø 80x70	Ø 80x70	Ø 80x70
	Roues directrices	mm	Ø 200x50	Ø 200x50	Ø 200x50	Ø 200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
	Longueur fourches	mm	1150	1150	800	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	520	520	520	685
	Largeur fourche	mm	160	160	160	160