

Transpalette électrique lithium "EDGE"

1.5 tonne

by **stockman**

PTE15N

- Capacité de 1,5 tonne
- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
- Equipé d'un vérin de timon à gaz
- Poids total de 123 kg
- Batterie lithium-ion 24V / 20 Ah sans entretien de série
- Variateur et accélérateur Curtis, technologie Can-Bus
- Conduite timon droit possible
- Galets stabilisateurs



Galets stabilisateurs



Ecran LCD et démarrage par code PIN

1.5
TONNE

OPTIONS

- Dossieret de charge
- Roue crantée



Modèle		PTE15N	PTE15N/36AH	PTE15NC
Nom commercial		EDGE	EDGE	EDGE
Mode de propulsion		électrique	électrique	électrique
Type de conduite		accompagnant	accompagnant	accompagnant
Capacité nominale	Q (t)	1,5	1,5	1,5
Poids avec batterie	kg	123	123	124
Matière des roues		PU/PU	PU/PU	PU/PU (roue crantée)
Dimensions roues motrices	mm	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
Dimensions galets boogie avant	mm	Ø 80 x 70 (galet simple = 80 x 93)		
Dimensions roues stabilisatrices	mm	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30
Levée standard	h3 (mm)	115	115	115
Hauteur du timon en position marche mini / maxi	h14 (mm)	700 / 1160	700 / 1160	700 / 1160
Hauteur mini des fourches	h13 (mm)	80	80	80
Longueur hors tout	l1 (mm)	1530	1530	1530
Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)	380	380	380
Largeur hors tout	b1 (mm)	540	540	540
Dimension des fourches	s/e/l (mm)	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 1150
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	540	540	540
Garde au sol	m2 (mm)	33	33	33
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm de long	Ast (mm)	2000	2000	2000
Rayon de giration	Wa (mm)	1330	1330	1330
Vitesse de translation sans / avec charge	km/h	4,8 / 4,6	4,8 / 4,6	4,8 / 4,6
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm/s	25 / 20	25 / 20	25 / 20
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm/s	50 / 40	50 / 40	50 / 40
Pente admissible sans / avec charge	%	16 / 4	16 / 4	16 / 4
Frein de service		électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kW	0,5	0,5	0,5
Tension batteries / capacité nominale K5	V/Ah	24 / 20	24 / 36	24 / 20 (24 / 36 en option)
Poids batterie	kg	3,6	3,6	3,6
Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur	dB (A)	< 69	< 69	< 69

Transpalette électrique lithium "EDGE"

1.5 tonne

by **stockman**

PTE15NL / PTE15N800

- Capacité de 1,5 tonne
- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
- Equipé d'un vérin de timon à gaz
- Poids total de 123 kg
- Batterie lithium-ion 24V / 20 Ah sans entretien de série
- Variateur et accélérateur Curtis, technologie Can-Bus
- Conduite timon droit possible
- Galets stabilisateurs



Galets stabilisateurs



Ecran LCD et démarrage par code PIN

OPTIONS

- Dossieret de charge
- Roue crantée

1.5
TONNE
**VIDÉO DE
PRÉSENTATION**

Modèle		PTE15NL	PTE15N800
Nom commercial		EDGE	EDGE
Mode de propulsion		électrique	électrique
Type de conduite		accompagnant	accompagnant
Capacité nominale	Q (t)	1,5	1,5
Poids avec batterie	kg	126	120
Matière des roues		PU/PU	PU/PU
Dimensions roues motrices	mm	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
Dimensions galets boogies avant	mm	Ø 80 x 70 (galet simple = 80 x 93)	
Dimensions roues stabilisatrices	mm	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30
Levée standard	h3 (mm)	115	115
Hauteur du timon en position marche mini / maxi	h14 (mm)	700 / 1160	700 / 1160
Hauteur mini des fourches	h13 (mm)	80	80
Longueur hors tout	l1 (mm)	1530	1180
Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)	380	380
Largeur hors tout	b1 (mm)	685	540
Dimension des fourches	s/e/l (mm)	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 800
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	685	540
Garde au sol	m2 (mm)	33	33
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm de long	Ast (mm)	2000	2000
Rayon de giration	Wa (mm)	1330	1330
Vitesse de translation sans / avec charge	km/h	4,8 / 4,6	4,8 / 4,6
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm/s	25 / 20	25 / 20
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm/s	50 / 40	50 / 40
Pente admissible sans / avec charge	%	16 / 4	16 / 4
Frein de service		électromagnétique	électromagnétique
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kW	0,5	0,5
Tension batteries / capacité nominale K5	V/Ah	24 / 20 (30Ah en option)	
Poids batterie	kg	3,6	3,6
Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur	dB (A)	< 69	< 69

Transpalette électrique lithium "EDGE"

1.5 tonne

by **stockman**

PTE15NLOW61S / PTE15N1500

- Capacité de 1,5 tonne
- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
- Equipé d'un vérin de timon à gaz
- Poids total de 123 kg
- Batterie lithium-ion 24V / 20 Ah sans entretien de série
- Variateur et accélérateur Curtis, technologie Can-Bus
- Conduite timon droit possible
- Galets stabilisateurs



Galets stabilisateurs



Ecran LCD et démarrage par code PIN

OPTION

- Dossieret de charge

1.5
TONNE
**VIDÉO DE
PRÉSENTATION**

Modèle		PTE15NLOW61S	PTE15N-1500
Nom commercial		EDGE	EDGE
Mode de propulsion		électrique	électrique
Type de conduite		accompagnant	accompagnant
Capacité nominale	Q (t)	1,5	1,5
Poids avec batterie	kg	123	126
Matière des roues		PU / PU	PU / PU
Dimensions roues motrices	mm	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
Dimensions galets avant	mm	2x Ø 80 x 70 (galet simple = 80 x 93)	
Dimensions roues stabilisatrices	mm	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30
Levée standard	h3 (mm)	115	115
Hauteur du timon en position marche mini / maxi	h14 (mm)	700 / 1160	700 / 1160
Hauteur mini des fourches	h13 (mm)	61	80
Longueur hors tout	l1 (mm)	1530	1530
Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)	380	380
Largeur hors tout	b1 (mm)	540	540
Dimension des fourches	s/e/l (mm)	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 1500
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	540	540
Garde au sol	m2 (mm)	33	33
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm de long	Ast (mm)	2000	2000
Rayon de giration	Wa (mm)	1330	1330
Vitesse de translation sans / avec charge	km / h	4,8 / 4,6	4,8 / 4,6
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm / s	25 / 20	25 / 20
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm / s	50 / 40	50 / 40
Pente admissible sans / avec charge	%	16 / 4	16 / 4
Frein de service		électromagnétique	électromagnétique
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kW	0,5	0,5
Tension batteries / capacité nominale K5	V / Ah	24 / 20 (24 / 36 en option)	
Poids batterie	kg	3,6	3,6
Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur	dB (A)	< 69	< 69