

Servante polypropylène et aluminium polyvalente avec rebords

180 kg



SR2

- Capacité totale de 180 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 100 mm
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hôtellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



Plateaux avec rebords de 100 mm

Modèle		SR2
Capacité totale	kg	180
Nombre de plateaux		2
Dimensions plateaux (L x l)	mm	710 x 475
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	790 x 480 x 875
Poids	kg	10

Accessoires pour gamme S



S-TAPISC

- Tapis caoutchouc antidérapant pour S2C et S3C



S-PANNEL

- Panneau porte-outils



S-CROCHETC

- Crochet court



S-PO

- Porte tournevis



S-BACC

- Bac amovible 350 x 240 x 200 mm



S-BACL

- Bac amovible 390 x 255 x 380 mm



S-SUPPSACPLUS

- Bac en toile 400 x 310 x 780 mm

Servante polypropylène et aluminium polyvalente

250 kg



S2C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hôtellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250 KG



S3C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hôtellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250 KG



Modèle		S2C	S3C
Capacité totale	kg	250	250
Nombre de plateaux		2	3
Dimensions plateaux (L x l)	mm	680 x 450	680 x 450
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	850 x 480 x 950	850 x 480 x 1000
Poids	kg	9	11,5

Servante polypropylène et aluminium polyvalente

250 kg



S2L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hôtellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250 KG



S3L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hôtellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250 KG



Modèle		S2L	S3L
Capacité totale	kg	250	250
Nombre de plateaux		2	3
Dimensions plateaux (L x l)	mm	915 x 520	915 x 520
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1100 x 520 x 950	1100 x 520 x 1020
Poids	kg	12	17

Coffre polypropylène et aluminium polyvalent

250 kg



S5C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Coffre ouvert sur une longueur
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée
- Utilisation hôtellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250 KG



S5L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Coffre ouvert sur une longueur
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée
- Utilisation hôtellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option

250 KG



Modèle		S5C	S5L
Capacité totale	kg	250	250
Nombre de plateaux		3	3
Dimensions plateaux (L x l)	mm	680 x 450	915 x 520
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	850 x 480 x 1000	1100 x 520 x 1020
Poids	kg	16,5	21

Accessoires pour gamme S



S-TAPISC

- Tapis caoutchouc antidérapant pour S2C et S3C



S-PANNEL

- Panneau porte-outils



S-CROCHETC

- Crochet court



S-PO

- Porte tournevis



S-BACC

- Bac amovible
350 x 240 x 200 mm



S-BACL

- Bac amovible
390 x 255 x 380 mm



S-SUPPSACPLUS

- Bac en toile
400 x 310 x 780 mm